

# Frigoriferi +4°C



AB 400

## Caratteristiche tecniche:

Campo di temperatura +2°C / +15°C. Mobile e porta in lamiera verniciata bianca oppure inox Aisi 430. Porta reversibile. Isolamento in poliuretano ad alta densità esente da CFC. Interno con spigoli arrotondati. Ripiani a griglia in acciaio plastificato sfilabili e regolabili in altezza. Termoregolatore elettronico con microprocessore a monitoraggio continuo e display digitale luminoso della temperatura interna e di quella impostata. Allarme audio-visivo di minima e massima temperatura con tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota. Tutte le regolazioni di temperatura e di allarme possono essere inibite ad estranei tramite password di accesso ai comandi. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica acque di condensa. Condensazione statica. Livello di rumorosità inferiore a 50 dB. Piedini regolabili. Tensione di alimentazione 220-230V 1-50Hz.

## Accessori a richiesta:

- Chiusura con chiave.
- Allarme audio-visivo "Plus". Il sistema di allarme viene dotato anche di batteria a tampone 12V completa di dispositivo di autoricarica che permette il funzionamento dei display di temperatura e degli allarmi visivi e sonori anche in caso di mancanza di corrente. Questo accessorio aumenta l'altezza del frigorifero di cm. 14.
- Registratore di temperatura grafico.



**CFC-Free**  
**REFRIGERANTI**  
**ISOLAMENTO**

Le apparecchiature descritte sono costruite in conformità alla norma CEI 66/5 armonizzata con la normativa europea EN 61010-1 (prescrizioni di sicurezza di apparecchi elettrici per utilizzo in laboratorio), utilizza gas non infiammabili e non ritenuti dannosi per l'ambiente secondo il Protocollo di Montreal del 1987, è inoltre conforme alla Legge 28 dicembre 1993 n° 549 in materia di protezione dell'ambiente da contaminazioni da gas clorurati e fluorurati (CFC). La qualità e la sicurezza delle nostre apparecchiature sono garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato UNI EN ISO 9001 e dal marchio CE.

modello	temperatura	capacità litri	dim. esterne LxPxH cm.	numero ripiani	refrigerazione	condensazione	rivestimento esterno	consumo Kwatt/24h	peso Kg.
AB400	+2/+15°C	400	60x62x188	4	ventilata	statica	verniciato bianco	3,5	74
AB400X	+2/+15°C	400	60x62x188	4	ventilata	statica	inox Aisi 430	3,5	74
AB500	+2/+15°C	500	77x72x170	4	ventilata	statica	verniciato bianco	3,3	100
AB500X	+2/+15°C	500	77x72x170	4	ventilata	statica	inox Aisi 430	3,3	100
AB600	+2/+15°C	600	78x74x188	4	ventilata	statica	verniciato bianco	3,4	106
AB600X	+2/+15°C	600	78x74x188	4	ventilata	statica	inox Aisi 430	3,4	106