

Frigoriferi +4°C serie FK



FK430V



Campo di temperatura 0°C/+15°C. Mobile e porta in lamiera verniciata bianca o colore alluminio. Vano interno in materiale plastico PS termoformato con ripiani a griglia regolabili in altezza. Porta reversibile dotata di chiusura con chiave per blocco porta. Modelli dotati di porta piena oppure di porta a vetro e illuminazione interna. Isolamento in poliuretano CFC esente. Controllo temperatura con termostato elettromeccanico. Display digitale della temperatura. Refrigerazione ventilata con disattivazione del ventilatore all'apertura della porta. Temperatura interna garantita anche con temperature esterne elevate, funzionamento ottimale fino a +43°C di temperatura ambiente. Sbrinamento automatico. Condensazione statica. Livello di rumorosità inferiore a 50 dB. Tensione di alimentazione 220/240V 1-50Hz.

Accessori a richiesta:

- Registratore di temperatura grafico settimanale.
- Datalogger per monitoraggio e registrazione della temperatura dotato di cavo di interfaccia con PC e software gestionale.
- Allarme audio-visivo di minima e massima temperatura con tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota.
- Allarme "Plus": il sistema di allarme viene dotato anche di batteria a tampone 12V ricaricabile per il funzionamento dei display e degli allarmi anche in caso di mancanza di corrente. Questo accessorio aumenta l'altezza del frigorifero di cm. 14.
- Ripiani aggiuntivi.
- Supporto con ruote.
- Piedini di posizionamento.

Le apparecchiature descritte sono costruite in conformità alla norma CEI 66/5 armonizzata con la normativa europea EN 61010-1 (prescrizioni di sicurezza di apparecchi elettrici per utilizzo in laboratorio), utilizza gas non infiammabili e non ritenuti dannosi per l'ambiente secondo il Protocollo di Montreal del 1987, è inoltre conforme alla Legge 28 dicembre, 1993 n° 549 in materia di protezione dell'ambiente da contaminazioni da gas clorurati e fluorurati (CFC). La qualità e la sicurezza delle nostre apparecchiature sono garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato UNI EN ISO 9001 e dal marchio CE.

modello	campo di temperatura	dimensioni esterne LxPxH cm.	capacità lorda litri	porta	rifinitura esterna colore	ripiani	consumo Kwh/24ore	peso Kg.
FK260V	0°C/+15°C	60 x 61 x 125	240	piena	bianco	3	0,7	49
FK360V	0°C/+15°C	60 x 61 x 164	340	piena	bianco	4	0,8	59
FK430V	0°C/+15°C	60 x 65 x 186	420	piena	bianco	5	1,2	74
FK540V	0°C/+15°C	75 x 73 x 164	540	piena	bianco	4	1,1	73
FKV260V	0°C/+15°C	60 x 61 x 125	240	vetro	bianco	3	1,0	62
FKV360V	0°C/+15°C	60 x 61 x 164	340	vetro	bianco	4	1,1	77
FKV410VX	0°C/+15°C	60 x 61 x 180	400	vetro	alluminio	5	1,2	82
FKV540VX	0°C/+15°C	75 x 73 x 164	540	vetro	alluminio	4	2,0	94