

Congelatore da laboratorio verticale -28°C con cassette



GS 216

Campo di temperatura -14°C / -28°C. Mobile e porta in lamiera verniciata bianca. Interno in PS termoformato di colore bianco. Cassetti estraibili completamente chiusi ideali per conservazione di prodotti anche di piccole dimensioni. Porta reversibile con chiusura automatica. Maniglia a barra con meccanismo di apertura integrato. Isolamento in poliuretano CFC esente spessore mm. 55. Termoregolatore elettronico integrato con display digitale luminoso della temperatura interna e di quella impostata. Allarme audio-visivo di temperatura con tacitazione acustica. Livello di rumorosità inferiore a 50 dB. Refrigerazione statica. Condensazione statica. Sbrinamento manuale. Tensione di alimentazione 220-240V 1-50Hz.



CFC-Free
REFRIGERANTI
ISOLAMENTO

Accessori a richiesta:

- Chiusura con chiave.
- Allarme audio-visivo "Plus". Il sistema di allarme viene dotato anche di batteria a tampone 12V completa di dispositivo di autoricarica che permette il funzionamento dei display di temperatura e degli allarmi visivi e sonori anche in caso di mancanza di corrente. Questo accessorio aumenta l'altezza del frigorifero di cm. 14.
- Registratore di temperatura grafico settimanale.
- Set di ruote.

Le apparecchiature descritte sono costruite in conformità alla norma CEI 66/5 armonizzata con la normativa europea EN 61010-1 (prescrizioni di sicurezza di apparecchi elettrici per utilizzo in laboratorio), utilizza gas non infiammabili e non ritenuti dannosi per l'ambiente secondo il Protocollo di Montreal del 1987, è inoltre conforme alla Legge 28 dicembre, 1993 n° 549 in materia di protezione dell'ambiente da contaminazioni da gas clorurati e fluorurati (CFC). La qualità e la sicurezza delle nostre apparecchiature sono garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato UNI EN ISO 9001 e dal marchio CE.

modello	campo di temperatura	dim. esterne LxPxH cm.	capacità lorda litri	cassetti n.	scomparti n.	altezza scomparti cm.	consumo Kwh/24h	peso Kg.
GS 216	-14°C/-28°C	75 x 76 x 173	500	14	7	6 x 18,7 1 x 23,7	1,2	105