



**Apparecchiature
scientifiche
a temperatura
controllata**



Produzione - Vendita
Assistenza tecnica

F.Ili Della Marca s.r.l.

Viale Arcangelo Ghisleri 40-42

00176 Roma

Tel. +39 06 298042

Fax +39 06 273514

E-mail: info@dellamarca.it

Sito Web: www.dellamarca.it

Frigoriferi portatili



C26



C41



C65

Frigoriferi portatili che sfruttando le possibilità di alimentazione in corrente continua possono essere installati a bordo di autovetture e ambulanze. Compatti, pratici, dotati di isolamento ad alta capacità di coibentazione e sistema di raffreddamento con compressore interno, garantiscono elevate prestazioni e consumi estremamente ridotti.



Accessori a richiesta:

- Termostato elettronico con display digitale luminoso.
- Data logger per registrazione e monitoraggio temperatura completo di software e cavo collegamento per trasferimento dati al PC.
- Trasformatore incorporato 220V-12V.

CFC-Free
REFRIGERANTI
ISOLAMENTO

Il trasformatore è indispensabile quando è necessario utilizzare il frigorifero portatile anche con la corrente alternata 220 Volts, come per esempio in ufficio o in laboratorio.

Le apparecchiature descritte sono costruite in conformità alla norma CEI 66/5 armonizzata con la normativa europea EN 61010-1 (prescrizioni di sicurezza di apparecchi elettrici per utilizzo in laboratorio), utilizza gas non infiammabili e non ritenuti dannosi per l'ambiente secondo il Protocollo di Montreal del 1987, è inoltre conforme alla Legge 28 dicembre, 1993 n° 549 in materia di protezione dell'ambiente da contaminazioni da gas clorurati e fluorurati (CFC). La qualità e la sicurezza delle nostre apparecchiature sono garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato UNI EN ISO 9001 e dal marchio CE.

modello	campo di temperatura	capacità litri	dim. esterne LxPxH cm.	sistema di raffreddamento	Alimentazione	assorbimento nominale	peso Kg.
C26	-10°C/+10°C	26	51 x 39 x 35	compressore	12-24 V	30 W	16
C41	-10°C/+10°C	41	61 x 39 x 40	compressore	12-24 V	39 W	22,2
C65	-10°C/+10°C	65	73 x 45 x 51	compressore	12-24 V	42 W	23,5