

Produttori di ghiaccio granulare



G95

G155

Il ghiaccio viene prodotto all'interno di un cilindro verticale e spinto da una vite senza fine nel contenitore di raccolta.



CFC-Free
REFRIGERANTI
ISOLAMENTO

Mobile in acciaio inox satinato 18/10 Aisi 304. Isolamento in poliuretano esente da CFC. Sportello in materiale isolante con apertura a scomparsa. Rivestimento interno del contenitore in plastica satinizzata per alimenti. Ingresso acqua 3/4 GAS. Uscita acqua mm 24. Sia l'ingresso che l'uscita dell'acqua devono essere predisposti dal committente prima dell'installazione dell'unità. Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni con condensazione ad aria (A) o ad acqua (W). Piedini in acciaio verniciato. Tensione di alimentazione 220-230V 1-50Hz.

Le apparecchiature descritte sono costruite in conformità alla norma CEI 66/5 armonizzata con la normativa europea EN 61010-1 (prescrizioni di sicurezza di apparecchi elettrici per utilizzo in laboratorio), utilizza gas non infiammabili e non ritenuti dannosi per l'ambiente secondo il Protocollo di Montreal del 1987, è inoltre conforme alla Legge 28 dicembre, 1993 n° 549 in materia di protezione dell'ambiente da contaminazioni da gas clorurati e fluorurati (CFC). La qualità e la sicurezza delle nostre apparecchiature sono garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato UNI EN ISO 9001 e dal marchio CE.

modello	produzione Kg /24h	capacità contenitore Kg	dimensioni esterne nette LxPxH cm	assorbimento Watt	peso netto Kg
G90	90	20	50 x 66 x 80	550	59
G95	90	30	50 x 66 x 91	550	67
G150	150	40	74 x 69 x 103	700	85
G155	150	55	74 x 69 x 113	700	94