

Produttori di ghiaccio a cubetti sistema a palette



Il ghiaccio viene prodotto per contatto con un evaporatore formato da aste di rame stagnato. I cubetti si staccano automaticamente e cadono nel contenitore di raccolta. Particolarmente indicato per il funzionamento con acque dure, non necessita di addolcitore d'acqua.

- Mobile in acciaio inox satinato 18/10 Aisi 304.
- Isolamento in poliuretano esente da CFC.
- Sportello in materiale isolante con apertura a scomparsa.
- Rivestimento interno del contenitore in plastica satinizzata per alimenti.
- Gas refrigeranti HFC, esenti da CFC e HCFC, conformi alla legge n. 549 del 28.12.93.
- Ingresso acqua 3/4 GAS. Uscita acqua mm 24.
- Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni con condensazione ad aria (A) o ad acqua (W).
- Piedini in acciaio verniciato.
- Tensione di alimentazione 220V 1-50Hz.
- Certificazione CE.



CFC-Free
REFRIGERANTI
ISOLAMENTO

modello	produzione Kg /24h	capacità contenitore Kg	dimensioni esterne nette LxPxH cm	assorbimento Watt	peso netto Kg
P28	25	8	39 x 46 x 69	310	38
P35	35	15	50 x 58 x 69	310	47
P58	45	20	50 x 58 x 80	420	54
P80	75	30	74 x 60 x 92	480	75