

Produttori di ghiaccio a cubetti sistema a spruzzo



Il ghiaccio viene prodotto spruzzando acqua in circuito chiuso su un evaporatore formato da bicchierini di rame stagnato. I cubetti si staccano automaticamente e cadono nel contenitore.

Mobile in acciaio inox satinato 18/10 Aisi 304. Isolamento in poliuretano esente da CFC. Sportello in materiale isolante con apertura a scomparsa. Rivestimento interno del contenitore in plastica satinizzata per alimenti. Ingresso acqua 3/4 GAS. Uscita acqua mm 24. Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni con condensazione ad aria (A) o ad acqua (W). Piedini in acciaio verniciato. Tensione di alimentazione 220-230V 1-50Hz.

Le apparecchiature descritte sono costruite in conformità alla norma CEI 66/5 armonizzata con la normativa europea EN 61010-1 (prescrizioni di sicurezza di apparecchi elettrici per utilizzo in laboratorio), utilizza gas non infiammabili e non ritenuti dannosi per l'ambiente secondo il Protocollo di Montreal del 1987, è inoltre conforme alla Legge 28 dicembre, 1993 n° 549 in materia di protezione dell'ambiente da contaminazioni da gas clorurati e fluorurati (CFC). La qualità e la sicurezza delle nostre apparecchiature sono garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato UNI EN ISO 9001 e dal marchio CE.



CFC-Free
REFRIGERANTI
ISOLAMENTO

| modello | produzione Kg /24h | capacità contenitore Kg | dimensioni esterne nette LxPxH cm | assorbimento Watt | peso netto Kg |
|------------|-----------------------|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| B21 | 21 | 4 | 35 x 40 x 59 | 320 | 31 |
| B24 | 24 | 6 | 39 x 46 x 61 | 350 | 41 |
| B29 | 24 | 9 | 39 x 46 x 69 | 350 | 44 |
| B33 | 33 | 16 | 50 x 58 x 69 | 400 | 56 |
| B42 | 42 | 16 | 50 x 58 x 69 | 450 | 60 |
| B46 | 46 | 25 | 50 x 58 x 80 | 500 | 64 |