

Stufe termostatiche +80°C



ST600S

Campo di temperatura da temperatura ambiente a +80°C. Impostazione e leggibilità temperatura ad incrementi di 1°C. Stabilità temperatura $\pm 1^\circ\text{C}$. Costruzione interamente in acciaio zincoplastificato bianco oppure inox Aisi 304. Isolamento in poliuretano esente da CFC spessore 60 mm. Porte autochiudenti con guarnizioni magnetiche. Griglie sfilabili e regolabili in altezza. Termoregolatore elettronico con microprocessore a monitoraggio continuo e display digitale luminoso della temperatura interna e di quella impostata. Allarme audio-visivo di minima e massima temperatura dotato di tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota. Le regolazioni di temperatura e di allarme possono essere inibite ad estranei tramite password di accesso ai comandi. Resistenze riscaldanti a bassa inerzia. Dispositivo di sicurezza classe 3.1 (DIN 12880) protegge l'armadio, il suo contenuto e l'ambiente circostante con l'intervento automatico di due termoregolatori supplementari che, in caso di guasto a quello principale, impediscono alla temperatura interna di superare i limiti di minima e massima impostati, l'intervento dei termoregolatori supplementari è segnalato dall'accensione di una spia luminosa rossa. Dispositivo di sicurezza classe 1 (DIN 12880) disinserisce completamente il riscaldamento quando la temperatura supera il valore massimo preimpostato e non modificabile. Ventilazione interna. Livello di rumorosità inferiore a 55 dB. Piedini in acciaio regolabili. Tensione di alimentazione 220V 1-50Hz.

Accessori a richiesta:

Chiusura con chiave. Registratore di temperatura. Programma di monitoraggio continuo in rete con PC locale per gestione di dispositivi di allarme, registrazione e stampa normalizzata di grafici dei valori rilevati. Porte a vetro.^(*) Illuminazione fluorescente orizzontale su ripiani. Illuminazione fluorescente verticale laterale.^(*) Regolazione dell'intensità luminosa con accensione frazionata delle lampade. Illuminazione fluorescente dimmerabile. Illuminazione fluorescente verticale esterna con parete in vetro. Controllo foto-periodo con programmatore ciclico 24 ore. Controllo temperatura giorno/notte. Programmatore a microprocessore fino a 200 steps ripetibili in cicli e unibili in 90 programmi (esclude termoregolatore elettronico/allarme). Aspirazione vano interno per asciugatura o essiccazione. Foro con diametri mm. 35/50 e tappo in gomma. Presa elettrica interna 220-230V. ^(*) Escluso modelli ST370 - ST440 - ST900.



CFC-Free
REFRIGERANTI
ISOLAMENTO

Le apparecchiature descritte sono costruite in conformità alla norma CEI 66/5 armonizzata con la normativa europea EN 61010-1 (prescrizioni di sicurezza di apparecchi elettrici per utilizzo in laboratorio), utilizza gas non infiammabili e non ritenuti dannosi per l'ambiente secondo il Protocollo di Montreal del 1987, è inoltre conforme alla Legge 28 dicembre, 1993 n° 549 in materia di protezione dell'ambiente da contaminazioni da gas clorurati e fluorurati (CFC). La qualità e la sicurezza delle nostre apparecchiature sono garantite dal sistema di progettazione e produzione certificato UNI EN ISO 9001 e dal marchio CE.

modello	temperatura	Capacità lorda litri	dim. esterne LxPxH cm.	dim. interne utili LxPxH	porte	Ripiani interni	assorbimento Watt	peso Kg.
ST370S	ambiente/+80°C	370	60x60x192	50x48x125	1	3	1500	115
ST440S	ambiente/+80°C	440	60x70x192	50x58x125	1	3	1500	120
ST600S	ambiente/+80°C	600	72x70x202	60x57x130	1	3	1600	135
ST700S	ambiente/+80°C	700	72x80x202	60x67x130	1	3	1800	140
ST700/2S	ambiente/+80°C	350 + 350	72x80x202	60x67x49	2	4	1900	165
ST900S	ambiente/+80°C	900	120x70x192	110x58x125	2	6	2000	180
ST1200S	ambiente/+80°C	1200	144x70x202	132x57x130	2	6	2000	190
ST1500S	ambiente/+80°C	1500	144x80x202	132x67x130	2	6	2000	210