

## Frigoriferi +4°C

- » **CARATTERISTICHE TECNICHE:** Campo di temperatura +2°C / +15°C. Mobile e porta in lamiera verniciata bianca oppure inox Aisi 430. Porta reversibile. Isolamento in poliuretano ad alta densità esente da CFC. Interno con spigoli arrotondati. Ripiani a griglia in acciaio plastificato sfilabili e regolabili in altezza. Termoregolatore elettronico con microprocessore a monitoraggio continuo e display digitale luminoso della temperatura interna e di quella impostata. Allarme audio-visivo di minima e massima temperatura con tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota. Tutte le regolazioni di temperatura e di allarme possono essere inibite ad estranei tramite password di accesso ai comandi. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica acque di condensa. Condensazione statica. Livello di rumorosità inferiore a 50 dB. Piedini regolabili. Tensione di alimentazione 220-230V 1-50Hz.

### Accessori

- » **CHIUSURA CON** chiave.
- » **ALLARME AUDIO-VISIVO** "Plus". Il sistema di allarme viene dotato anche di batteria a tampone 12V completa di dispositivo di autoricarica che permette il funzionamento dei display di temperatura e degli allarmi visivi e sonori anche in caso di mancanza di corrente. Questo accessorio aumenta l'altezza del frigorifero di cm. 14.
- » **REGISTRATORE DI** temperatura grafico.

Lab



modello	temp.	capacità litri	dim. esterne LxPxH cm.	numero ripiani	refrigerazione	condensazione	rivestimento esterno	consumo Kwatt/24h	Peso Kg.
AB400	+2/+15°C	400	60x62x188	4	ventilata	statica	verniciato bianco	3,5	74
AB400X	+2/+15°C	400	60x62x188	4	ventilata	statica	inox Aisi 430	3,5	74
AB500	+2/+15°C	500	77x72x170	4	ventilata	statica	verniciato bianco	3,3	100
AB500X	+2/+15°C	500	77x72x170	4	ventilata	statica	inox Aisi 430	3,3	100
AB600	+2/+15°C	600	78x74x188	4	ventilata	statica	verniciato bianco	3,4	106
AB600X	+2/+15°C	600	78x74x188	4	ventilata	statica	inox Aisi 430	3,4	106