

Armadi frigoriferi combinati +4/-25°C

» Campi di temperatura 0°C/+15°C e -15°C/-25°C. Costruzione interamente in acciaio inox Aisi 304. Isolamento in poliuretano esente da CFC con spessore 60 mm. e densità 42 Kg.mc. Interno con spigoli arrotondati. Porte reversibili dotate di cerniere autochiudenti con fermo dell'apertura oltre i 90° e guarnizioni magnetiche sostituibili ad innesto. Interno con spigoli arrotondati. Griglie sfilabili e regolabili in altezza in acciaio plastificato. Illuminazione interna di servizio. Termoregolatori elettronici con microprocessori a monitoraggio continuo e display digitali luminosi della temperatura interna e di quella impostata. Allarmi audio-visivi di minima e massima temperatura dotati di tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota. Le regolazioni di temperatura e di allarme possono essere inibite ad estranei tramite password di accesso ai comandi. Sbrinatorio elettronico automatico. Sistema anti-brina su guarnizione vano a bassa temperatura. Refrigerazione ventilata. Condensazione ventilata. Impianti refrigeranti indipendenti. Livello di rumorosità inferiore a 70 dB. Piedini in acciaio regolabili. Tensione di alimentazione 220V 1-50Hz.

Accessori

- » Registratori di temperatura grafici o elettronici.
- » Chiusure con chiavi.
- » Pannello di controllo Plus con schermo LCD.
- » Porte a vetro ed illuminazione interna con lampade al neon, escluso modelli 350+350 litri.
- » Evaporazione automatica acque di condensa.
- » Cesti in filo cromato.
- » Cassetti inox scorrevoli.
- » Sportelli interni in lexan vano a bassa temperatura.
- » Presa elettrica interna universale 220V.
- » Foro con diametro mm. 35 e tappo in gomma.

Lab



CB725

modello	temp.	capacità litri	dim. esterne LxPxH cm.	porte	potenza Watt	assorbimento Watt	Peso Kg.
CB725	0/+15°C : -15/-25°C	350 - 350	72 x 80 x 202	2 sportelli	648 - 523	398 - 490	210
CB1525	0/+15°C : -15/-25°C	750 - 750	144 x 80 x 202	2	1102 - 883	590 - 780	290
CB2325	0/+15°C : -15/-25°C	1500 - 750	216 x 80 x 202	3	1833 - 883	820 - 780	350

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514
www.dellamarca.it - info@dellamarca.it