

Frigorifero per farmacia a cassette

Pharma

- » **CAMPO DI** temperatura regolabile tra +2°C e +15°C. Costruzione interamente in acciaio zincoplastificato bianco e materiale plastico ABS termoformato. Porta a doppio vetro reversibile. Isolamento in poliuretano espanso esente da CFC con spessore 40 mm e densità 42 Kg/m³. Cassetti in materiale plastico PS termoformato stampato a griglia. Illuminazione interna con lampada al neon. Termoregolatore elettronico con microprocessore a monitoraggio continuo e display digitale luminoso della temperatura interna e di quella impostata. Allarme audio-visivo di minima e massima temperatura dotato di tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota. Le regolazioni di temperatura e di allarme possono essere inibite ad estranei tramite password di accesso ai comandi. Sbrinamento elettronico automatico. Ventilazione interna per distribuzione uniforme del freddo sui ripiani. Condensazione statica per la massima silenziosità di funzionamento. Funzione di deumidificazione con espansione diretta di Freon in evaporatore. Evaporazione automatica acque di condensa. Livello rumorosità inferiore a 50 dB. Piedini in acciaio regolabili. Tensione di alimentazione 220V 1-50Hz.

Accessori

- » **CHIUSURA CON** chiave.
- » **ALLARME AUDIO-VISIVO** "Plus". Il sistema di allarme viene dotato anche di batteria a tampone 12V completa di dispositivo di autoricarica che permette il funzionamento dei display di temperatura e degli allarmi visivi e sonori anche in caso di mancanza di corrente.
- » **REGISTRATORE DI** temperatura grafico o elettronico.



modello	temp.	dim. esterne LxPxH cm.	capacità lorda litri	porta	numero cassetti	potenza Watt	assorbimento Kwh/24h	Peso Kg.
FV400	+2°/+15°C	60 x 65 x 188	400	vetro	7	260	4,8	74