

Frigoriferi antideflagranti con comando meccanico

Conformi alla Direttiva Europea 94/9/CE - ATEX (Atmosphere Explosive)

- » Mobile e porta in lamiera trattata con resine epossidiche bianche. Vano interno in polistirene termoformato. Griglie regolabili in altezza. Isolamento in poliuretano esente da CFC. Termostato meccanico esterno. Refrigerazione statica. Condensazione statica. Livello di rumorosità inferiore a **50 dB**. Serratura di serie. Tensione di alimentazione **220-240V 1-50Hz**.

Accessori

- » Ripiano in vetro aggiuntivo.
- » Piano di appoggio con ruote.
- » Kit **4** piedini mm **100H**.
- » Tensione di alimentazione **220-240V 1-50Hz**.

Lab



FX360

modello	temp.	dim. esterne LxPxH cm.	capacità litri	ripiani a griglia	refrigerazione	consumo Kwh/24h	Peso Kg.
FX180	+2/+16°C	60 x 60 x 89	180	3	statica	0,7	39
FX260	+2/+16°C	60 x 60 x 122	260	4	statica	0,8	48
FX360	+2/+16°C	60 x 60 x 159	360	5	statica	0,9	62
FX500	+2/+16°C	75 x 71 x 152	500	5	statica	0,9	78

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514
www.dellamarca.it - info@dellamarca.it