

Produttori di ghiaccio granulare

Lab



- » **MOBILE IN** acciaio inox satinato **18/10** Aisi **304**. Isolamento in poliuretano esente da CFC. Sportello in materiale isolante con apertura a scomparsa. Rivestimento interno del contenitore in plastica satinizzata per alimenti. Ingresso acqua **3/4** GAS. Uscita acqua mm **24**. Sia l'ingresso che l'uscita dell'acqua devono essere predisposti dal committente prima dell'installazione dell'unità. Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni con condensazione ad aria (A) o ad acqua (W). Piedini in acciaio verniciato. Tensione di alimentazione **220-230V 1-50Hz**.
- » **IL GHIACCIO** viene prodotto all'interno di un cilindro verticale è spinto da una vite senza fine nel contenitore di raccolta.

modello	produzione Kg/24h	dim. esterne LxPxH cm.	capacità contenitore Kg	assorbimento Watt	peso netto Kg
G90	90	50 x 66 x 80	20	550	59
G95	90	50 x 66 x 91	30	550	97
G150	150	74 x 69 x 103	40	700	85
G155	150	74 x 69 x 113	55	700	94

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514
www.dellamarca.it - info@dellamarca.it