

Congelatori orizzontali -30°C serie GTX

Lab

» **CAMPO DI** temperatura -15°C/-30°C. Mobile e porta in lamiera verniciata bianca. Piedini regolabili in altezza. Isolamento in poliuretano CFC esente. Controllo temperatura con termoregolatore elettronico dotato di microprocessore a monitoraggio continuo. Display digitale della temperatura. Allarme ottico e acustico della temperatura. Temperatura interna garantita anche con temperature esterne elevate, funzionamento ottimale fino a +43°C di temperatura ambiente. Funzione temporizzata SuperFreddo (65 ore). Illuminazione interna. Sbrinamento manuale. Scarico acque di sbrinamento. Refrigerazione statica. Condensazione statica. Efficienza energetica classe A+. Livello di rumorosità inferiore a 50 dB. Tensione di alimentazione 220/240V 1-50Hz.

Accessori

- » **CHIUSURA CON** chiave.
- » **REGISTRATORE DI** temperatura grafico settimanale.
- » **CESTELLI AGGIUNTIVI** oltre quelli in dotazione.
- » **DATALOGGER PER** monitoraggio e registrazione della temperatura dotato di cavo di interfaccia con PC e software gestionale.
- » **ALLARME "PLUS"**: il sistema di allarme viene dotato anche di batteria a tampone 12V ricaricabile per il funzionamento dei display e degli allarmi anche in caso di mancanza di corrente. Questo accessorio aumenta l'altezza del frigorifero di cm. 14.



modello	temp.	dim. esterne LxPxH cm.	capacità litri	cestelli in dotazione	illuminazione interna	conservazione in blackout	consumo Kwh/ANNO	Peso Kg.
GTX140	-15°/-30°C	55 x 64 x 89	140	1	no	30h	186	34
GTX200	-15°/-30°C	84 x 73 x 86	200	1	no	36h	216	44
GTX250	-15°/-30°C	88 x 76 x 92	250	2	si	48h	238	54
GTX300	-15°/-30°C	100 x 76 x 92	300	2	si	54h	262	60
GTX350	-15°/-30°C	114 x 76 x 92	350	2	si	60h	288	64
GTX400	-15°/-30°C	129 x 76 x 92	400	2	si	62h	318	68
GTX500	-15°/-30°C	138 x 81 x 92	500	2	si	64h	354	78
GTX600	-15°/-30°C	165 x 81 x 92	600	3	si	59h	408	88

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514
www.dellamarca.it - info@dellamarca.it