

Congelatori

Congelatori verticali -30°C serie GX

Lab

» Campo di temperatura **-15°C / -30°C**. Mobile e porta in lamiera verniciata bianca. Vano interno completamente utilizzabile con assenza di piani fissi intermedi: è possibile rimuovere uno o più cassette estraibili per ottenere uno spazio interno alto il doppio, triplo, ecc. Cassette trasparenti completamente chiusi per la conservazione anche di prodotti di piccole dimensioni. Porte reversibili. Piedini anteriori regolabili in altezza. Rotelle e maniglie posteriori per agevolare il trasporto. Isolamento in poliuretano CFC esente. Controllo temperatura con termoregolatore elettronico dotato di microprocessore a monitoraggio continuo. Display digitale della temperatura. Allarme ottico e acustico della temperatura. I modelli della serie sono dotati di refrigerazione statica oppure ventilata con disattivazione del ventilatore all'apertura della porta. Temperatura interna garantita anche con temperature esterne elevate, funzionamento ottimale fino a **+43°C** di temperatura ambiente. Funzione temporizzata SuperFreddo (**65 ore**). Sbrinamento manuale. Condensazione statica. Classe A di efficienza energetica. Livello di rumorosità inferiore a **50 dB**. Tensione di alimentazione **220/240V 1-50Hz**.

Accessori

- » Chiusura con chiave.
- » Registratore di temperatura grafico settimanale.
- » Datalogger per monitoraggio e registrazione della temperatura dotato di cavo di interfaccia con PC e software gestionale.
- » Allarme "Plus": il sistema di allarme viene dotato anche di batteria a tampone **12V** ricaricabile per il funzionamento dei display e degli allarmi anche in caso di mancanza di corrente.
- » Questo accessorio aumenta l'altezza del frigorifero di cm. **14**.



modello	temp.	dim. esterne LxPxH cm.	capacità lorda litri	cassette/scomparti	refrigerazione	accumulatori di freddo n.	tempo cons. in black out	Consumo Kw/Anno	Peso Kg.
GX70	-15/-30°C	55 x 62 x 63	70	2	statica	-	18h	222	26
GX120	-15/-30°C	55 x 62 x 85	120	2	statica	-	18h	244	37
GX220	-15/-30°C	60 x 63 x 125	220	5	statica	2	24h	256	47
GX220V	-15/-30°C	60 x 63 x 125	220	5	ventilata	2	43h	274	47
GX280	-15/-30°C	60 x 63 x 145	280	6	statica	2	26h	278	60
GX280V	-15/-30°C	60 x 63 x 145	280	6	ventilata	2	43h	302	60
GX320	-15/-30°C	60 x 63 x 165	320	7	statica	2	28h	302	66
GX320V	-15/-30°C	60 x 63 x 165	320	7	ventilata	2	43h	332	66
GX360V	-15/-30°C	60 x 63 x 185	360	8	ventilata	2	43h	362	74

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514
www.dellamarca.it - info@dellamarca.it