

Frigoriferi e Congelatori sovrapponibili serie K

- » Rivestimento esterno in lamiera trattata con resine epossidiche colore bianco oppure inox Aisi 430. Rivestimento interno in materiale plastico PS termoformato. Isolamento in poliuretano ad alta densità esente da CFC. Porta reversibile piena oppure in vetro con doppio cristallo. Illuminazione interna. Possibilità di posizionamento libero oppure ad incasso grazie al convogliamento frontale dell'aria sotto la porta e al top removibile che consente la riduzione dell'altezza di cm 3 circa. Possibilità di sovrapposizione e di combinazione libera per tutti i modelli della serie. Termostato elettromeccanico. Display della temperatura digitale sulla porta piena oppure analogico dietro la porta a vetro. Ripiani a griglia in acciaio plastificato sfilabili e regolabili in altezza per i frigoriferi. Cassetti o cestelli per i congelatori. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica acque di condensa. Condensazione statica. Livello di rumorosità inferiore a 50 dB. Piedini regolabili. Tensione di alimentazione 220-240V 1-50Hz.

Accessori

- » Chiusura con chiave.
- » Termoregolatore elettronico con microprocessore a monitoraggio continuo e display digitale luminoso della temperatura interna e di quella impostata. Le regolazioni di temperatura possono essere inibite ad estranei tramite password di accesso ai comandi.
- » Datalogger per monitoraggio e registrazione della temperatura dotati di cavo di interfaccia con PC e software gestionale.
- » Allarme audio-visivo di minima e massima temperatura con tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota.
- » Pannello di controllo Plus con schermo LCD. Questo accessorio aumenta l'altezza del frigorifero di cm. 14.
- » Kit di giunzione per sovrapporre e combinare a piacere tutti i modelli della serie.
- » Ripiani aggiuntivi.
- » Set di ruote.
- » Registratore di temperatura grafico settimanale.

Lab



modello	temp.	capacità litri	dim. esterne LxPxH cm.	rivestimento esterno	porta	ripiani n.	cassetti e cestelli n.	refrigerazione	Consumo Kwatt/24h	Peso Kg.
K100	0°/+15°C	160	60x60x85/82	bianco	piena	3	-	ventilata	0,9	36
KV100	0°/+15°C	160	60x60x85/82	bianco	vetro	3	-	ventilata	1,2	45
K100X	0°/+15°C	160	60x60x85/82	inox Aisi 430	piena	3	-	ventilata	0,9	36
KV100X	0°/+15°C	160	60x60x85/82	inox Aisi 430	vetro	3	-	ventilata	1,2	45
KB100	-10°/-26°C	140	60x62x83	bianco	piena	-	3 cassetti/1 cestello	statica	0,6	38
KB100X	-10°/-26°C	140	60x62x83	inox	piena	-	4 cestelli	statica	0,6	39

F.lli Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514

www.dellamarca.it - info@dellamarca.it