

Frigoriferi +4/-30°C combinati serie KCX

» **CAMPI DI** temperatura +2°C/+15°C e -15°C/-30°C. Mobile e porta in lamiera verniciata bianca. Vano frigorifero con ripiani regolabili in altezza e illuminazione interna. Vano congelatore completamente utilizzabile con assenza di piani fissi intermedi: è possibile rimuovere uno o più cassetti estraibili per ottenere uno spazio interno alto il doppio, triplo, ecc. Cassetti trasparenti completamente chiusi per la conservazione anche di prodotti di piccole dimensioni. Porte reversibili. Piedini anteriori regolabili in altezza. Rotelle e maniglie posteriori per agevolare il trasporto. Isolamento in poliuretano CFC esente. Controllo temperatura con termoregolatore elettronico dotato di microprocessore a monitoraggio continuo. Display digitale della temperatura. I modelli della serie sono dotati di vano frigorifero con refrigerazione statica oppure ventilata con disattivazione del ventilatore all'apertura della porta. Allarme ottico e acustico della temperatura per i modelli dotati di refrigerazione ventilata. Temperatura interna garantita anche con temperature esterne elevate, funzionamento ottimale fino a +43°C di temperatura ambiente. Funzione temporizzata SuperFreddo (65 ore). Condensazione statica. Classe A di efficienza energetica. Livello di rumorosità inferiore a 50 dB. Tensione di alimentazione 220/240V 1-50Hz.

Accessori

- » **CHIUSURA CON** chiave.
- » **ILLUMINAZIONE INTERNA.**
- » **TERMOREGOLATORE ELETTRONICO** con display digitale luminoso dotato di allarme audio-visivo di minima e massima temperatura con tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota.
- » **ALLARME AUDIO-VISIVO "Plus"** Il sistema di allarme viene dotato anche di batteria a tampone 12V completa di dispositivo di autoricarica che permette il funzionamento dei display di temperatura e degli allarmi visivi e sonori anche in caso di mancanza di corrente. Questo accessorio aumenta l'altezza del frigorifero di cm. 14.
- » **REGISTRATORE DI** temperatura grafico settimanale.

Lab



| modello | temp. | dim. esterne LxPxH cm. | capacità litri | refrigerazione | sbrinamento | cassetti/ scomparti | motori | consumo Kwh/ anno | Peso Kg. |
|---------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| KCX310 | +2/+15°C : -15/-30°C | 60x63x162 | 190 : 90 | statica : statica | automatico : manuale | 3 | 1 | 263 | 72 |
| KCX350 | +2/+15°C : -15/-30°C | 60x63x182 | 240 : 90 | statica : statica | automatico : manuale | 3 | 1 | 277 | 84 |
| KCX350V | +2/+15°C : -15/-30°C | 60x63x182 | 240 : 90 | ventilata : statica | automatico : manuale | 3 | 1 | 292 | 84 |
| KCX400V | +2/+15°C : -15/-30°C | 60x63x201 | 290 : 90 | ventilata : statica | automatico : manuale | 3 | 1 | 310 | 94 |

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514
www.dellamarca.it - info@dellamarca.it