

Frigotermostati serie KR

Clima

» **CARATTERISTICHE TECNICHE:** Campo di temperatura +2°C/+50°C. Impostazione e leggibilità temperatura ad incrementi di 1°C. Stabilità temperatura ± 1°C. Rivestimento esterno in lamiera trattata con resine epossidiche colore bianco oppure inox Aisi 430. Rivestimento interno in materiale plastico PS termoformato. Isolamento in poliuretano ad alta densità esente da CFC. Porta reversibile piena oppure in vetro con doppio cristallo. Ripiani interni a griglia in acciaio plastificato sfilabili e regolabili in altezza. Illuminazione interna di servizio. Controllo della temperatura P.i.d. Display digitale. Resistenze riscaldanti a bassa inerzia. Dispositivo di sicurezza classe 3.1 (DIN 12880) protegge l'armadio, il suo contenuto e l'ambiente circostante con l'intervento automatico di due termoregolatori supplementari che, in caso di guasto al termoregolatore principale, impediscono alla temperatura interna di superare i limiti di minima e massima impostati, l'intervento dei termoregolatori supplementari è segnalato dall'accensione di una spia luminosa rossa. Dispositivo di sicurezza classe 1 (DIN 12880) disinserisce completamente il riscaldamento quando la temperatura supera il valore massimo preimpostato e non modificabile. Ventilazione interna. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica acque di condensa. Condensazione statica. Livello di rumorosità inferiore a 50 dB. Piedini regolabili. Tensione di alimentazione 220-230V 1-50Hz.



mod.	temp.	dim. esterne LxPxH cm.	capacità litri	rivest. esterno	porta	Numero ripiani	altezza cm. senza top	refrigerazione	consumo Kwatt/24h	Peso Kg.
KR100	+2/+50°C	60x60x99	180	bianco	piena	3	82	ventilata	1,6	36
KR102	+2/+50°C	60x60x99	180	bianco	vetro	3	82	ventilata	1,9	45
KR150	+2/+50°C	60x60x99	180	inox Aisi 430	piena	3	82	ventilata	1,6	36
KR152	+2/+50°C	60x60x99	180	inox Aisi 430	vetro	3	82	ventilata	1,9	45

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514
www.dellamarca.it - info@dellamarca.it

Accessori

Clima

- » **CHIUSURA CON** chiave.
- » **PROGRAMMATORE A** microprocessore fino a **200** rampe ripetibili in cicli e unibili in **90** programmi.
- » **ILLUMINAZIONE FLUORESCENTE** orizzontale su due ripiani.
- » **REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ** luminosa con accensione frazionata delle lampade.
- » **CONTROLLO FOTO-PERODO** con programmatore ciclico **24** ore.
- » **CONTROLLO TEMPERATURA** giorno/notte.
- » **PRESE ELETTRICHE** interne universali **220-230V**.
- » **FORO CON** diametri mm. **35/50** e tappo in gomma.
- » **RIPIANI AGGIUNTIVI**.
- » **SET DI** ruote.
- » **REGISTRATORE DI** temperatura grafico settimanale.