

## Armadi Frigoriferi +4°C

» **CARATTERISTICHE GENERALI:** Campo di temperatura 0°C/+15°C. Costruzione interamente in acciaio zincoplastificato bianco oppure inox Aisi 304. Isolamento in poliuretano ad alta densità esente da CFC con spessore 60 mm. Interno con spigoli arrotondati. Porte a tutto vetro reversibili dotate di cerniere autochiudenti con fermo dell'apertura a 90° e guarnizioni magnetiche ad innesto. Illuminazione interna con lampade al neon ed interruttore esterno. Griglie sfilabili e regolabili in altezza in acciaio plastificato. Termoregolatore elettronico con microprocessore a monitoraggio continuo e display digitale luminoso della temperatura interna e di quella impostata. Allarme audio-visivo di minima e massima temperatura con tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota. Tutte le regolazioni di temperatura e di allarme possono essere inibite ad estranei tramite password di accesso ai comandi. Refrigerazione ventilata con fermo automatico ad apertura della porta. Condensazione ventilata. Sbrinamento elettronico automatico. Livello di rumorosità inferiore a 55 dB. Piedini in acciaio regolabili. Tensione di alimentazione 220V 1-50Hz.

### Accessori

- » **REGISTRATORE DI** temperatura grafico o elettronico.
- » **CHIUSURA CON** chiave.
- » **ALLARME AUDIO-VISIVO** "Plus". Il sistema di allarme viene dotato anche di batteria a tampone 12V completa di dispositivo di autoricarica che permette il funzionamento dei display di temperatura e degli allarmi visivi e sonori anche in caso di mancanza di corrente.
- » **EVAPORAZIONE AUTOMATICA** acque di condensa.
- » **CESTI IN** filo cromato.
- » **GRIGLIE INOX.**
- » **ILLUMINAZIONE INTERNA** di servizio.
- » **CASSETTI INOX** scorrevoli.
- » **PRESA ELETTRICA** interna universale 220V.
- » **FORO CON** diametro mm. 35/50 e tappo in gomma.

Lab



modello	temp.	dim. esterne LxPxH cm.	capacità lorda litri	porte	griglie in dotazione	potenza frig/h	a s s o r b i - mento Watt	Peso Kg.
NV600	0°/+15°C	72x70x202	600	1	3	550	400	125
NV700	0°/+15°C	72x80x202	700	1	3	700	510	140
NV1200	0°/+15°C	144x70x202	1200	2	6	950	610	190
NV1500	0°/+15°C	144x80x202	1500	2	6	1150	715	210
NV2300	0°/+15°C	216x80x202	1500	3	9	1600	860	300

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514  
[www.dellamarca.it](http://www.dellamarca.it) - [info@dellamarca.it](mailto:info@dellamarca.it)