

## Produttori di ghiaccio a cubetti sistema a spruzzo

Lab

- » **IL GHIACCIO** viene prodotto spruzzando acqua in circuito chiuso su un evaporatore formato da bicchierini di rame stagnato. I cubetti si staccano automaticamente e cadono nel contenitore.
- » **MOBILE IN** acciaio inox satinato **18/10 Aisi 304**. Isolamento in poliuretano esente da CFC. Sportello in materiale isolante con apertura a scomparsa. Rivestimento interno del contenitore in plastica satinizzata per alimenti. Ingresso acqua **3/4 GAS**. Uscita acqua mm **24**. Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni con condensazione ad aria (A) o ad acqua (W). Piedini in acciaio verniciato. Tensione di alimentazione **220-230V 1-50Hz**.



modello	produzione Kg/24h	dim. esterne LxPxH cm.	capacità contenitore Kg	assorbimento Watt	peso netto Kg
<b>B21</b>	21	35 x 40 x 59	4	320	31
<b>B24</b>	24	39 x 46 x 61	6	350	41
<b>B29</b>	24	39 x 46 x 69	9	350	44
<b>B33</b>	33	50 x 58 x 69	16	400	56
<b>B42</b>	42	50 x 58 x 69	16	450	60
<b>B46</b>	46	50 x 58 x 80	25	500	64

**F.Ili Della Marca S.r.l.** Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514  
[www.dellamarca.it](http://www.dellamarca.it) - [info@dellamarca.it](mailto:info@dellamarca.it)