

Incubatori termostatici +80°C

Clima

» **TEMPERATURA REGOLABILE** da ambiente a +80°C. Impostazione e leggibilità temperatura ad incrementi di 1°C. Stabilità temperatura $\pm 1^\circ\text{C}$. Costruzione interamente in acciaio zincoplastificato bianco oppure inox Aisi 304. Isolamento in poliuretano esente da CFC spessore 60 mm. Porte autochiudenti con guarnizioni magnetiche. Sportelli interni in lexan. Griglie sfilabili e regolabili in altezza. Termoregolatore elettronico con microprocessore a monitoraggio continuo e display digitale luminoso della temperatura interna e di quella impostata. Allarme audio-visivo di massima temperatura dotato di tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota. Le regolazioni di temperatura e di allarme possono essere inibite ad estranei tramite password di accesso ai comandi. Resistenze riscaldanti a bassa inerzia. Dispositivo di sicurezza classe 3.1 (DIN 12880) protegge l'armadio, il suo contenuto e l'ambiente circostante con l'intervento automatico di due termoregolatori supplementari che, in caso di guasto al termoregolatore principale, impediscono alla temperatura interna di superare i limiti massimi impostati, l'intervento dei termoregolatori supplementari è segnalato dall'accensione di una spia luminosa rossa. Dispositivo di sicurezza classe 1 (DIN 12880) disinserisce completamente il riscaldamento quando la temperatura supera il valore massimo preimpostato e non modificabile. Ventilazione interna. Livello di rumorosità inferiore a 55 dB. Piedini in acciaio regolabili. Tensione di alimentazione 220V 1-50Hz.



mod.	temp.	dim. esterne LxPxH cm.	capacità litri	dim. interne utili LxPxH cm.	porte	Ripiani interni	assorbimento Watt	Peso Kg.
ST370	AMB./+80°C	60x60x192	370	50x48x125	1	3	1500	115
ST440	AMB./+80°C	60x70x192	440	50x58x125	1	3	1500	120
ST600	AMB./+80°C	72x70x202	600	60x57x130	1	3	1600	135
ST700	AMB./+80°C	72x80x202	700	60x67x130	1	3	1800	140
ST900	AMB./+80°C	120x70x192	900	110x58x125	2	6	2000	180
ST1200	AMB./+80°C	144x70x202	1200	132x57x130	2	6	2000	190
ST1500	AMB./+80°C	144x80x202	1500	132x67x130	2	6	2000	210

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514
www.dellamarca.it - info@dellamarca.it

Accessori

Clima

- » **CHIUSURA CON** chiave.
- » **REGISTRATORE DI** temperatura
- » **PROGRAMMA DI** monitoraggio continuo in rete con PC locale per gestione di dispositivi di allarme, registrazione e stampa normalizzata di grafici dei valori rilevati di temperatura e umidità.
- » **PORTE A** vetro(*)
- » **ILLUMINAZIONE FLUORESCENTE** orizzontale su ripiani o verticale laterale(*)
- » **REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ** luminosa con accensione frazionata delle lampade.
- » **ILLUMINAZIONE FLUORESCENTE** dimmerabile.
- » **ILLUMINAZIONE LUORESCENTE** verticale laterale esterna con parete in vetro. Controllo foto-periodo con programmatore ciclico **24** ore.
- » **CONTROLLO FOTO-PERiodo** con programmatore ciclico **24** ore.
- » **CONTROLLO TEMPERATURA** giorno/notte.
- » **PROGRAMMATORE A** microprocessore fino a **200** steps ripetibili in cicli e unibili in **90** programmi (esclude termoregolatore elettronico/allarme).
- » **FORO CON** diametri mm. **35/50** e tappo in gomma.
- » **PRESA ELETTRICA** interna **220-230V**.
- » (*) **ESCLUSO** modelli **ST370 - ST440 - ST900**.