

Congelatori

Lab

Armadi frigoriferi -40°C

» Caratteristiche generali: Campo di temperatura -15°C/-40°C. Costruzione interamente in acciaio inox Aisi 304. Isolamento in poliuretano esente da CFC con spessore 75 mm e densità 42 Kg/m³. Porte reversibili dotate di cerniere autochiudenti con fermo dell'apertura oltre i 90° e guarnizioni magnetiche sostituibili ad innesto. Interno con spigoli arrotondati. Fondo con vasca contenimento liquidi. Griglie sfilabili e regolabili in altezza in acciaio plastificato. Illuminazione interna. Chiusura con chiave. Termoregolatore elettronico con microprocessore a monitoraggio continuo e display digitale luminoso della temperatura interna e di quella impostata. Allarme audio-visivo di minima e massima temperatura dotato di tacitazione acustica e contatto pulito di connessione remota. Le regolazioni di temperatura e di allarme possono essere inibite ad estranei tramite password di accesso ai comandi. Refrigerazione ventilata. Condensazione ventilata. Sbrinamento elettronico automatico. Evaporazione automatica delle acque di condensa. Livello rumorosità inferiore a 55 dB. Piedini inox regolabili in altezza. Tensione di alimentazione 220V 1-50Hz. Temperatura di esercizio di -35°C con temperatura ambiente di +32°C.

Accessori

- » Registratore di temperatura grafico settimanale.
- » Chiusura con chiave.
- » Pannello di controllo Plus con schermo LCD.
- » Cesti in filo cromato.
- » Griglie inox.
- » Cassetti inox scorrevoli.
- » Sportelli interni in lexan.



modello	temp.	capacità lorda litri	dim. esterne LxPxH cm.	sportelli	ripiani a griglia	potenza frig./h	assorbimento Watt	Peso Kg.
SX700	-15/-40°C	700	72x80x202	1	3	883	780	155
SX702	-15/-40°C	700	72x80x202	2	3	883	780	155

F.Ili Della Marca S.r.l. Viale Arcangelo Ghisleri 40-42, 00176 - Roma tel: 06-298042 - fax: 06-273514
www.dellamarca.it - info@dellamarca.it