



Intervallo di temperatura variabile -15°C...-25°C

Refrigeranti efficiente ed ecologico

Raffreddamento ad aria forzata o statica

Indicatore di temperatura digitale esterno

Corpo in lamiera d'acciaio verniciata bianca

Luce interna

Specifiche strutturali

Dati sulla struttura interna ed esterna	
Materiale esterno	lamiera d'acciaio verniciata bianca
Materiale della porta	acciaio bianco
Materiale interno	plastificato bianco
Dati del controllore	
Visualizzazione della temperatura	digitale esterno
Dati blocco tasti	
Blocco chiave	Opzionale
Sicurezza e Allarme	
Tipo di allarme	Alta temperatura visiva e sonora

Variazioni codice del modello

Volume interno	Temperatura	Cassetti	Sistema di raffreddamento	Descrizione	Codice modello
70	-15...-25°C	2	Statico	70 litri, materiale esterno bianco e configurazione statica	G70
100		4	Statico	100 litri, materiale esterno bianco e configurazione statica	G100
		3	Ventilato	100 litri, materiale esterno bianco e configurazione ventilata	G100V
150		5	Statico	150 litri, materiale esterno bianco e configurazione statica	G150
		5	Ventilato	150 litri, materiale esterno bianco e configurazione ventilata	G150V
220		6	Statico	220 litri, materiale esterno bianco e configurazione statica	G220
		5	Ventilato	220 litri, materiale esterno bianco e configurazione ventilata	G220V
280		6	Ventilato	280 litri, materiale esterno bianco e configurazione ventilata	G280V
		320	7	Statico	320 litri, materiale esterno bianco e configurazione statica
7			Ventilato	320 litri, materiale esterno bianco e configurazione ventilata	G320V
360		8	Statico	360 litri, materiale esterno bianco e configurazione statica	G360
		8	Ventilato	360 litri, materiale esterno bianco e configurazione ventilata	G360V
400		8	Statico	400 litri, materiale esterno bianco e configurazione statica	G400
		8	Ventilato	400 litri, materiale esterno bianco e configurazione ventilata	G400V

Specifiche tecniche

Modello	G70	G100 G100V	G150 G150V	G220 G220V	G280V	G320 G320V	G360 G360V	G400 G400V
Dati di temperatura								
Intervallo di temperatura[°C]	-15...-25	-15...-25	-15...-25	-15...-25	-15...-25	-15...-25	-15...-25	-15...-25
Dimensioni								
Capacità netta [litri]	68	100	150	200	253	300	350	399
Dimensioni esterne [LxPxA mm]	553x524x631	553x624x851	600x632x1250	600x632x1447	600x630x1644	600x630x1841	697x750x1751	697x750x1947
Dati del controllore								
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Dati di raffreddamento								
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico o forzato	Statico o forzato	Statico o forzato	Forzato	Statico o forzato	Statico o forzato	Statico
Dati di illuminazione								
Luce interna	si	si	si	si	si	si	si	si
Dati piano di appoggio								
Cassetti	2	3	5	5/6	6	7	8	8
Dati di allarme								
Tipo di allarme	Audio-visivo	Audio-visivo	Audio-visivo	Audio-visivo	Audio-visivo	Audio-visivo	Audio-visivo	Audio-visivo
Dati di potenza sonora								
Potenza sonora [dB]	39	40	41	41	39	40	40	40
Dati elettrici								
Tensione nominale [V]	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequenza di alim. [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50