

# stillFACE Controller

TE0100CNT - HU0100CNT

Temperatur



Feuchte



Schnelle und präzise  
Regelung



Einfaches Ein-  
richten per  
Software



PLC frei



Fernalarm

## FUNKTIONEN

Die stillFACE sind ein mikroprozessorgesteuerter PID-Regler für Temperatur und Feuchte.

Kontrastreiches, beleuchtetes Display, mit 5 physikalischen Tasten zur Menüführung.

Es zeigt den gewählten Sollwert und die Echtzeitwerte an.

Die beiden Regler arbeiten getrennt voneinander mit genauer Regelung von Feuchte und Temperatur.

Der voreingestellte Sollwert wird direkt vom Display aus geändert.

Schalten Sie die Auto-Tuning-Option ein, mit der der Regler die PID-Regelung automatisch optimiert.

Temperaturregelung Schritt -> 0,1°C

Feuchteregelung Schritt -> 1%

Kontrastreiche LCD-Anzeige

Benutzerfreundlich und einfach zu bedienen

Einstellbare Heiz- und Kühlrate

Übersicht der eingestellten und aktuellen Parameter während des Betriebs

Auto-Tuning-Funktion

Kontrastreiche LCD-Anzeige

Benutzerfreundlich und einfach zu bedienen

Einstellbare Heiz- und Kühlleistung

Benutzerfreundlich und einfach zu bedienen

Einstellbare Heiz- und Kühlrate