

stillFACE Contrôleur

TE0100CNT - HU0100CNT

Température



Humidité



Une réglementation rapide et précise



Facile à mettre en place par logiciel



PLC libre



Alarme à distance

FONCTIONS

Les stillFACE sont des régulateurs PID régulés par microprocesseur de température et d'humidité.

L'écran à fort contraste d'éclairage, avec 5 boutons physiques pour la navigation dans le menu.

Il affiche le point de consigne sélectionné et les valeurs en temps réel.

Les deux régulateurs fonctionnent séparément avec un contrôle précis de l'humidité et de la température.

Le point de consigne pré-réglé change directement à partir de l'écran.

L'option de réglage automatique permet au régulateur d'optimiser automatiquement la régulation PID.

Étape de régulation de la température -> 0,1°C

Étape de la réglementation sur l'humidité -> 1

Écran LCD à haut contraste

Convivialité et facilité d'utilisation

Vitesse de chauffage et de refroidissement réglable

Vue d'ensemble des paramètres définis et actuels pendant le fonctionnement

Fonction de réglage automatique

Écran LCD à haut contraste

Convivialité et facilité d'utilisation

Vitesse de chauffage et de refroidissement réglable

Convivialité et facilité d'utilisation

Vitesse de chauffage et de refroidissement réglable